



# Uniline Radial SE Centriplast®



Disponible en version ATEX  
*ATEX Model available*



## EXEMPLE D'INSTALLATION

Les ventilateurs centrifuges de la gamme DELTA NEU offrent une variété importante de choix qui correspond aux besoins de nombreuses applications :

- dépoussiérage (filtres à manches, transport...)
- assainissement de locaux industriels (extractions de fumée, buée...)
- ventilation générale

Ces ventilateurs existent également en version ATEX 

## EXAMPLE OF INSTALLATION

The DELTA NEU centrifugal fans range provides a large variety of models answering to the needs required by many applications :

- dust collection (sleeve filter, transport...)
- industrial building cleaning (smoke, mist exhaustion)...
- general ventilation

Atex version available 



Evacuation d'air pollué sur poste de travail  
Extraction of polluted air from a working station

## CARACTERISTIQUES - SPECIFICATIONS

	UNILINE		RADIAL SE	CENTRIPLAST®
	35 / 42	400 / 700		
Configuration <i>Configuration</i>	attaque directe <i>direct drive</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• attaque directe</li> <li>• transmission sur chaise</li> <li>• transmission sur châssis</li> <li>• <i>direct drive</i></li> <li>• <i>top mounted motor</i></li> <li>• <i>chassis transmission</i></li> </ul>	attaque directe <i>direct drive</i>	attaque directe <i>direct drive</i>
Gamme débit en m³/h <i>Flow range in m³/h</i>	400 à 9 000 <i>400 to 9 000</i>	1 500 à 80 000 <i>1 500 to 80 000</i>	300 à 1 500 <i>300 to 1 500</i>	200 à 10 000 <i>200 to 10 000</i>
Gamme pression en mm CE <i>Pressure range in mm CE</i>	jusqu'à 400 mm <i>up to 400 mm</i>	jusqu'à 700 mm <i>up to 700 mm</i>	jusqu'à 700 mm <i>up to 700 mm</i>	jusqu'à 280 mm <i>up to 280 mm</i>
Caractéristiques air (Temp. < 80°C) <i>Air characteristics (Temp. &lt; 80°C)</i>	air propre <i>clean air</i>	air propre ou peu chargé en fines poussières <i>clean air or little fine dust laden air</i>	air poussiéreux <i>dust laden air</i>	gaz corrosifs, air humide ou vicié <i>corrosive gases, humid or foul air</i>
Modèle <i>Type</i>	N° 35 - 0,3 N° 35 - 0,42 N° 35 - 0,6 N° 42 - 0,5 N° 42 - 0,6N N° 42 - 0,6L N° 46 - 0,6L	400 (7 modèles) <i>(7 models)</i>  700 (6 modèles) <i>(6 models)</i>	N° 42 - 0,25 N° 50 - 0,25 N° 60 - 0,18	N° 25 N° 31 N° 41 N° 50 N° 56



DELTA NEU S.A.S.  
Tél. +33 (0)320 10 50 50  
E-mail : delta.neu@delta-neu.fr

Le constructeur se réserve formellement le droit d'apporter à ses modèles toutes les modifications qu'il jugera opportunes.  
*The manufacturer formally reserves the right to make any modifications it considers suitable to its models.*